



Extrêmement robuste et durable, ce moteur a été conçu pour des applications intensives. Poignée horizontale, pour plus de confort et une parfaite ergonomie en application. Verrouillage rapide pour un gain de temps. Blocage de l'arbre pour un changement du disque rapide et facile. Carter de protection réglable, permet à l'utilisateur d'ajuster la direction de l'étincelle.

Alésage de la roue : 25,4mm

Vitesse à vide : 4000 tr/min

Capacité de coupe maximale à 90° (profils carré) : 155x115 mm

Capacité de coupe maximale à 90° (profils rectangulaires) : 115x130 mm

Capacité de coupe maximale à 90° (cornières) : 120x120 mm

Capacité de coupe maximale à 90° (profils ronds) : 125 mm

Capacité de coupe maximale à 45° (profils carrés) : 98x98 mm

Capacité de coupe maximale à 45° (profils rectangulaires) : 95x105 mm

Capacité de coupe maximale à 45° (cornières) : 105x105 mm

Capacité de coupe maximale à 45° (profils ronds) : 115 mm

Pression sonore : 97,5 dB(A)

Incertitude K (Bruit) : 3 dB(A)

Livrée avec une clé hexagonale.

Code	Diamètre	Puissance	Poids
683816	355mm	200W	17,5kg