



Pour ETS 125 REQ, ETSC 125, ES-ETS 125 et ES-ETSC 125. Ne convient pas aux ETS EC 125 & ETS 125 & ES 125. Chaque chant est différent. Quelquefois il est scié ou fraisé, quelquefois brut ou laqué. Et vous souhaitez que chacun d'eux soit parfait. Pour à chaque fois atteindre la perfection, de façon simple et rapide, la solution innovante Festool, la ponceuse de chants est votre alliée dès la première utilisation. Une ponceuse de chants pour tous les chants : peu importe qu'ils soient sciés ou fraisés, bruts ou laqués. Le ponçage à la machine remplace le ponçage à la main : 50 % de gain de temps pour plus de rentabilité. Pas de basculement et pas de "galettes" grâce à un support sur toute la surface. Mode de ponçage réglable : rabattre le levier et l'adaptation angulaire flexible est activée. Fiable : même les grandes pièces à usiner peuvent être facilement poncées, de façon reproductible pour obtenir le chant parfait. Pour un ponçage précis de chants bruts, peints ou vernis sans risque de basculement.

Livré avec une semelle LAS-H-ES, une semelle LAS-W-ES et une clé allen OC 5.

Code	Angle	Hauteur
681800	43 à 92°	Chant de 5 à 60 mm