



GHS02



GHS07

Primaire isolant à base de résine shellac en phase solvant alcool à séchage ultra-rapide. Il masque et isole les taches et auréoles. Il fixe les supports poudreux, ferme les fonds poreux, évite les embus. Séchage ultra rapide. Adhérence supérieure sur surfaces brillantes et fermées. Formule opacifiante pour bloquer les taches les plus tenaces et persistantes. Ferme les surfaces poreuses. S'applique à températures négatives. Isole de façon permanente tout type d'odeur. Isole les nœuds du bois et les coulées de sève. Le film sec n'est pas toxique et est hypoallergénique. Type d'application : pistolet pneumatique et Airless, brosse, rouleau

Tous support : métal (aluminium, métaux non-ferreux, acier inox), plastique (PVC), mur (briquetage, plafond, murs humides, supports minéraux, plâtre, supports déjà peints, carrelage, papier peint en vinyle) et support bois (cèdre / séquoia, nouvelles garnitures en bois / portes, contreplaqué, bois traité sous pression, panneaux / laminés en bois).

Sec au toucher : 20 minutes - Dur à cœur : 1 à 3 jours

Recouvrable: 45 minutes

Rendement: 10 à 12 m²/L

Code	Couleur	Cond.
806198	Blanc mat	Pot de 1L
806199	Blanc mat	Pot de 2,5L