



GHS07

Primaire universel en phase aqueuse qui combine le séchage rapide avec un excellent pouvoirmasquant, pour intérieur et extérieur. La primaire 1-2-3 est faible en odeur et adhère sur la plupart des supports sans ponçage. Pour intérieur et extérieur. Adhère sur la plupart des surfaces sans ponçage. Isole des taches, graffiti, graisse, rouille, tanin de cédar et de bois rouge. Antirouille sur les métaux ferreux propres.

Type d'application : pistolet pneumatique et Airless, brosse, rouleau

Tous support : métal (aluminium, acier galvanisé, métaux non-ferreux, revêtement par poudre, déjà peint, métal rouillé, acier inox), plastique (PVC), mur (briquetage, plafond, murs humides, supports minéraux, plâtre, supports déjà peints, carrelage, papier peint en vinyle) et support bois (cèdre / séquoia, nouvelles garnitures en bois / portes, contreplaqué, bois traité sous pression, panneaux / laminés en bois).

Sec au toucher : 30 minutes - Dur à cœur : 7 jours

Recouvrable: 1 heure

Rendement: 9 à 12 m²/L

Code	Couleur	Cond.
806203	Blanc satin	Pot de 1L
806204	Blanc satin	Pot de 2,5L