



Bloc de jonction Viking 3 pour les circuits standards à connexion à vis permettant d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage et démontage d'un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. La forme ergonomique de l'entrée des conducteurs facilite leur insertion.

Code	Section	Section	Pas
036610	0,25 à 2,5mm <sup>2</sup> souple	0,25 à 4mm <sup>2</sup> rigide	5mm
036611	0,25 à 4mm <sup>2</sup> souple	0,25 à 6mm <sup>2</sup> rigide	6mm
036612	0,25 à 6mm <sup>2</sup> souple	0,5 à 10mm <sup>2</sup> rigide	8mm
036613	2,5 à 10mm <sup>2</sup> souple	1,5 à 16mm <sup>2</sup> rigide	10mm
036614	4 à 16mm <sup>2</sup> souple	1,5 à 25mm <sup>2</sup> rigide	12mm
036615	4 à 35mm <sup>2</sup> souple	2,5 à 50mm <sup>2</sup> rigide	15mm