



Utilisation idéal pour les paveus, les paysagistes, les chauffagistes, les électriciens, les plombiers, les installations sanitaires, les travaux publics ainsi que dans l'assainissement. Carotteuse très puissante, couple élevé. Système de percussion qui permet de carotter à sec dans le béton armé. Carottage à sec et à eau par simple débrayage du système de percussion. Utilisation optimale pour le carottage dans des locaux sensibles, local informatique, local électrique, hôpital, restauration, tout endroit où le carottage à l'eau n'est pas possible. Système conçu pour une bonne extraction des poussières avec l'aspirateur.

Vitesse de rotation : 1250 tr/min

Diamètre carottage maxi à eau/sec : 252/202 mm

Diamètre collier de serrage : 60 mm

Dimensions : 550x177x111mm

Type de travail : à sec et à eau

Raccords : 1"1/4

Hauteur de travail : 111 mm

CouronneSD6 :

Perçage à sec. Idéal pour béton, béton armé, brique, béton cellulaire et parpaing.

Longueur utile du tube : 300 mm

Livré dans un coffre de transport avec :

- 1 poignée de maintien
- 1 raccord pour carottage à eau ou à sec
- 1 outillage
- 3 couronnes au choix, maxi Ø 102mm
- 1 guide de centrage CB-T1-504841

Code	Puissance	Poids
252749	3000W	8,2kg