



Moteur Brushless pour une plus longue durée de vie et une maintenance réduite. Couple puissant jusqu'à 345 Nm pour le serrage et 600 Nm pour le desserrage : idéal pour les applications difficiles avec des boulons jusqu'à taille M20. 4 modes pour une meilleure adaptabilité aux diverses applications avec le mode Auto-stop permet l'arrêt de l'outil après un temps prédéfini pour éviter un serrage excessif des boulons et le mode Auto-slow réduit automatiquement la vitesse après le desserrage détecté pour empêcher les boulons de tomber. Protection IP56 pour une étanchéité importante aux poussières et à l'eau. Poignée softgrip caoutchoutée pour une facilité d'utilisation optimale et pour une manipulation sûre et pratique. Lumière LED intégrée pour une meilleure visibilité de la surface de travail.

Capacité boulons standard : M10-M20
 Capacité boulons HR : M10-M16
 Couple de serrage maxi : 345-600Nm
 Vitesse de rotation à vide maxi : 0-2800tr/min
 Nombre de coups en charge maxi : 0-4000te/min
 Porte outil : 1/2"
 Temps de charge accu mini : 75 minutes
 Moteur sans charbons
 Dimensions : 249x144mm

Livrée dans un coffret HSC II avec :
 - 2 batteries Li-ion BSL1850MA 5Ah
 - 1 chargeur UC18YFSL

Code	Voltage	Poids
252967	18V	2kg