



Le Climatiseur réversible monobloc mural connecté TemperoCMM3000 offre une polyvalence totale, vous permettant de profiter à la fois du chaud et du froid pour un confort thermique optimal toute l'année. Son design moderne s'intègre parfaitement à votre intérieur, tandis que la technologie Tuya Smart vous offre un contrôle total depuis votre smartphone, où que vous soyez. Avec une installation murale simplifiée et une classe énergétique optimale, le CMM3000 allie performance et efficacité énergétique pour votre confort. L'installation murale simplifiée, sans nécessité d'une unité extérieure, préserve l'esthétique de votre bâtiment et convient parfaitement aux sites classés. Son compresseur silencieux inverter et l'utilisation du gaz écoréfrigérant R290 garantissent un fonctionnement discret et respectueux de l'environnement. 3 vitesses de ventilation. Filtre antipoussière lavable et aimanté sur le dessus. Prévoir 2 perçages 180 mm et 1 évacuation des condensats.

Débit de soufflage : 500m³/h

Surface traitée : 35m²

Volume traité : 90m³

EER/COP : 2,6/3,6

Pression sonore : 31Lp* à 3 m dB (A)

Livré avec :

- câble d'alimentation 2,4 m avec prise 2 broches avec terre
- télécommande infrarouge
- accessoires de montage (supports, visseries, grilles extérieures, gabarit de perçages, conduit)

Code	Puissance	Couleur
386341	2350W (chaud) / 2930W (froid)	Blanc RAL9010