


A

B


Passez à la connectivité avec ce mural éco-performant, pour un confort thermique agréable et responsable, en toutes saisons. Grâce au module wifi intégré et à l'application Intelligent Air, vous piloterez votre mural depuis votre smartphone, en un seul geste. Purification d'air. Technologie de la fonction de stérilisation par ionisation. Les molécules d'eau de l'air sont transformées en ions positifs afin de capter 97,54% (zone de test de 30m³) des bactéries, des virus et de les inhiber.

Cette fonction génère également des ions négatifs permettant d'éliminer les mauvaises odeurs et autres composés volatiles. Les muraux fonctionnent au R32, un fluide frigorigène plus respectueux de l'environnement. Le design moderne permet une installation discrète dans les pièces à vivre.

SEER : 8,5 sauf 8,75 pour le 3,5kW et 7,20 pour le 5kW

SCOP : 4,60

Classe énergétique Mono-split : A+++ pour le froid sauf A++ pour le 5kW / A++ pour le chaud

Raccord gaz / liquide : 3/8" 1/4" sauf pour le 5kW, 1/2" 1/4"

Longueur liaisons frigo. mini / max. en m : 3/15 sauf pour le 5kW, 3/25

Câble d'interconnexion unité ext / int : 4Gx1,5 mm²

Câble alimentation : 3Gx1,5mm²

Dimensions unité intérieure : 280x855x200mm sauf 322x997x230mm pour le 5kW

Dimensions unité extérieure : 553x800x275mm sauf 643x820x305mm pour le 5kW

Poids unité intérieure : 10kg sauf 13kg pour le 5kW

Poids unité extérieure : 29kg sauf 31,5kg pour le 3,5kW et 36,5kg pour le 5kW

Les unités intérieures sont livrées avec une télécommande infra-rouge.

Code	Modèle	Puissance
A 386402	Unité intérieure AS 005 NBB.UI	1,8kW
A 386403	Unité intérieure AS 007 NBB.UI	2,1kW
B 386404	Unité extérieure 1U 007 NBRB.UE	2,1kW
A 386405	Unité intérieure AS 009 NBB.UI	2,6kW
B 386406	Unité extérieure 1U 009 NBRB.UE	2,6kW
A 386407	Unité intérieure AS 012 NBB.UI	3,5kW
B 386408	Unité extérieure 1U 012 NBRB.UE	3,5kW
A 386409	Unité intérieure AS 018 NBB.UI	5,2kW
B 386410	Unité extérieure 1U 018 NBRB.UE	5,2kW