



Les nouveaux MC 2C inaugurent une évolution de la pompe axiale NA2 avec la suppression de l'injecteur de détergent interne : plus de puissance réelle à la buse pour un meilleur rendement. +20% de pression à la buse grâce à la suppression de l'injecteur détergent interne. Marche/arrêt automatique. Réglage du débit à la pompe. Concept raccords rapides Ergo. Poignée rétractable en aluminium. Pompe à graissage à vie. Grandes roues à bandage caoutchouc.

Pression à la pompe : 120bar/12MPa
Impact de nettoyage : 2,2kg/force
Pompe : 2800tr/min
Voltage/phase/fréquence/ampère 230V/1~/50HZ/10A
Débit d'eau Qmax./Qiec : 520/470L/h
Longueur câble : 5m
Calibre buse : 0340
Température arrivée d'eau maxi : 60°C
Pistons inox : 3
Dimensions : 394x391x955mm
Hauteur d'aspiration : 0,5m
Poids : 28,1kg

Vendu avec :

- enrouleur de flexible 15 mètres avec guide sur XT
- canon à mousse de série pour une efficacité de lavage optimale
- lance inox avec buse 4en1 (buse HP Tornado 20° + buse HP Grand Angle 65° + buse rotative TurboHammer+ buse BP/détergent (selon version)
- pistolet Ergo 2000
- raccord d'entrée d'eau universel type "Gardénia"

| Code | Puissance | Débit |
|--------|-----------|--------|
| 684550 | 2300W | 520L/h |