

Foret rapide et endurant pour le perçage des aciers, des inox et des fontes grâce à son substrat HSS enrichi de 5% de Cobalt et son affûtage pointe en croix 135°. Spécial inox et aciers résistants. Endurant. Perçage rapide. Usage polyvalent. Auto-centrage de la pointe. Queue cylindrique. Goujure type N à 30°. Pour les usages généraux dans les métaux jusqu'à 1200 N/mm².



Code	Diamètre	Longueur totale	Longueur utile
703388	1mm	34mm	12mm
703389	1,5mm	40mm	18mm
703390	2mm	49mm	24mm
703391	2,50mm	57mm	30mm
703392	3mm	61mm	33mm
703393	3,25mmmm	65mm	36mm
703394	3,50mm	70mm	39mm
703395	3,80mm	70mm	39mm
703396	4mm	75mm	43mm
703397	4,25mm	75mm	43mm
703398	4,50mm	80mm	47mm
703399	5mm	86mm	52mm
703400	5,20mm	86mm	62mm
703401	5,50mm	93mm	57mm
703402	6mm	93mm	57mm
703403	6,50mm	101mm	63mm
703404	6,80mm	109mm	69mm
703405	7mm	109mm	69mm
703406	7,50mm	109mm	69mm
703407	8mm	117mm	75mm
703408	8,50mm	117mm	75mm
703409	9mm	125mm	81mm
703410	9,50mm	125mm	81mm
703411	10mm	133mm	87mm
703412	10,50mm	133mm	87mm
703413	11mm	142mm	94mm
703414	11,50mm	142mm	94mm
703415	12mm	151mm	101mm
703416	12,50mm	151mm	101mm
703417	13mm	151mm	101mm