



Chaussure à semelle isolante contre les risques électriques en milieu sec, combinaison de 3 éléments isolants : patin en caoutchouc nitrile Vibram®, APT Pointe Small isolante, première de propreté isolante. Dessus en cuir Pull up, renfort avant microfibre, doublure Mesh3D. Embout 200J en polycarbonate. Semelle intérieure en mousse PU cellule ouverte, revêtement textile, isolante. Semelle anti-perforation ATP Pointe Small Isolante. Semelle Inter PU, patin caoutchouc Vibram isolant, amorti sur coussin d'air, dissipation des ondes de chocs, maintien de la voûte plantaire. Chaussure amagnétique. Poids par pied 644g (pointure 42).

EN ISO 20345:2022 SB PS SR E FO HI HRO WPA
ASTM F2413-18 I C EH PR 1000V AC - 1500V DC

Code	Couleur	Pointure
705285	Noir/orange	35
705286	Noir/orange	36
705287	Noir/orange	37
705288	Noir/orange	38
705289	Noir/orange	39
705290	Noir/orange	40
705291	Noir/orange	41
705292	Noir/orange	42
705293	Noir/orange	43
705294	Noir/orange	44
705295	Noir/orange	45
705296	Noir/orange	46
705297	Noir/orange	47
705298	Noir/orange	48