



Il localise de façon aisée et rapide le centre et les bords de montants en bois ou solives en métal derrière les murs, plafonds et planchers jusqu'à une profondeur de 76 mm. Un inverseur à 3 positions permet un changement de mode aisé, tandis que l'afficheur rétroéclairé, ultra-brillant, le pointeur SpotLite® et un signal sonore indiquent tous la position de la cible. L'indicateur de puissance du signal permet de distinguer entre des cibles profondes ou non.

Précision de position : Jusqu'à une profondeur de 19 mm pour une précision normale moins de 3 mm / Jusqu'à une profondeur de 38 mm pour une précision normale moins de 5 mm / En mode Metal Scan : Précision normale moins de 13 mm en utilisant la procédure double analyse/marquage

Profondeur: Jusqu'à 19 mm en mode StudScan / Jusqu'à 38 mm en mode DeepScan / Jusqu'à 38 mm en mode Metal Scan pour le cuivre et 76 mm pour la ferraille

Précision de la Détection WireWarning : Courant AC 90-250 V / 50-60 Hz, 150 mm autour d'un fil non blindé sous tension dans un mur sec

Profondeur WireWarning : Dans un mur classique avec un câblage standard, un fil peut être détecté jusqu'à 50 mm de profondeur

Alimentation par pile 9V non incluse.

Code	Dimensions	Poids
683160	197x84x43mm	218g