

EVERFAST® DECOFORM S



Agent de démoulage

Huile de démoulage pour béton préfabriqué. Synthèse

AVANTAGES PRODUIT

- Economique , stable et polyvalente
- Démoulage de haute qualité
- Application facile par pulvérisation
- S'utilise sur tous types de banches
- Contient un antirouille

DÉVELOPPEMENT DURABLE

- Fabriqué en France
- Huile issue du recyclage
- Classement SYNAD 2015 Synthèse

DÉFINITION ET PRÉSENTATION DU PRODUIT

Décoffrant de synthèse, **EVERFAST DECOFORM S** est un décoffrant pour l'industrie et notamment pour les bétons préfabriqués.

Il assure d'excellentes conditions de travail pour votre personnel et un résultat de qualité.

EVERFAST DECOFORM S permet l'obtention de bétons lisses et exempts de tâches quelle que soit la méthode de coulage : béton chaud ou froid, adjuvanté ou non, étuvé ou non.

EVERFAST® DECOFORM S

DOMAINES D'APPLICATION

EVERFAST DECOFORM S a été spécialement conçu pour le décoffrage en usine de préfabrication.

EVERFAST DECOFORM S s'applique sur tous les types de moules :

- Métalliques,
- Bois bakéliné,
- Polyester, etc.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition :	Huile de Synthèse
Aspect :	Huileux
Couleur :	Couleur Gardner 10 maximum (Ambré)
Teneur en aromatiques totaux :	< 1 %
Viscosité : norme 2431 à 20°C	38 secondes coupe ISO 3
Densité :	0,89 kg/l
Point éclair :	79°C
Teneur en COV :	De 0 à 25 %
Point de cristallisation :	Inférieur à - 15°C
Températures limites d'application :	Par pulvérisation + 5°C à + 40°C Etuvage + 80°C
Solubilité et nettoyage des outils :	Solvant pétrolier de type White Spirit
Miscibilité :	White Spirit

PROCÈS VERBAUX – RÉFÉRENCES

Conformité à la classification du SYNAD 2015 des agents de démoulage :

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE		
Version 2015		
SÉCURITÉ FEU		🔴
UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT	HYGIÈNE	🟡🟡🟡
	COV	🟡🟡
	BIODÉGRADABILITÉ	🟡🟡
🟢 Critère favorable 🟡 Critère défavorable		

EVERFAST® DECOFORM S

CONSEILS GÉNÉRAUX D'EMPLOI

1 - Préparation des supports

Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches, et dépoussiérées.

2 - Mise en œuvre

EVERFAST DECOFORM S est prêt à l'emploi et s'applique au pulvérisateur

3 - Application

EVERFAST DECOFORM S s'applique en 1 seule couche sans excès.

EVERFAST DECOFORM S s'applique le plus régulièrement possible sur les différentes surfaces.

4 – Consommation

Environ 30 à 50 m² par litre.

5- Finition

EVERFAST DECOFORM S n'altère nullement les qualités des bétons et mortiers et ces derniers peuvent être revêtus sans problème.

EVERFAST DECOFORM S ne modifie pas la clef d'accrochage des enduits, plâtres, crépis et peintures.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES ET SÉCURITÉ

Eviter les excès de produit (phénomène de farinage). Ne pas appliquer sur polystyrène et sur tous supports ne résistant pas aux solvants. Ne pas appliquer sur coffrage gelé ou surchauffé.. Port de gants et de lunettes de protection appropriés et résistant aux hydrocarbures. Peut provoquer des irritations dans le cas de terrain allergique. En cas de contact avec les yeux et la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.

TRANSPORT ET STOCKAGE

Transport : non soumis à la réglementation des transports.

Stockage et conservation : Un an en emballage d'origine fermé à l'abri de toutes sources de chaleur et de toutes flammes nues.

TEINTE

Ambrée.

CONDITIONNEMENT

Cuve : 1000 litres.

Fût : 220 litres.

Tonnelet : 30 litres.

Bidon : 5 litres et 2 litres.

Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Ils n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales. Ils ne peuvent en aucun cas, impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. L'applicateur doit s'assurer d'être en possession de la dernière édition de cette fiche technique. Annule et remplace les éditions précédentes. Edition du 1^{er} trimestre 2010.

SPECIES

RN 96 NAPOLLON -13400 AUBAGNE - FRANCE
Tél. : + 33 (0)4 42 369 300 - Fax : +33 (0)4 42 369 309
commercial@species.fr / export@species.fr

EVERFAST DECOFORM S 15.2
Famille 6
Page : 3/3



www.everfast.fr

